

## 梁・間柱の『端』探知器

# スタッドセンサー™ Pro SL-AC



電子壁裏探知器 - 「深」モード、SpotLite™ (スポットライト) 指示システム、WireWarning™ (自動電線警告) 探知機能搭載

スタッドセンサー™ Pro SL-AC は、壁裏、床下、天井裏に隠れている梁や間柱を素早く簡単に見つけ出します。探知物を検出すると特許取得済みの SpotLite™ (スポットライト) 指示システムでお知らせし、WireWarning™ (自動電線警告) 探知機能搭載により、交流電圧を察知すると電線警告インジケーターが点灯します。

- 「浅」モードで木製や金属製の梁や間柱を壁から 19mm の深さまで探知
- 「深」モードでは木製や金属製の梁や間柱を壁から 38mm の深さまで探知
- 梁・間柱の端に近付くと赤の LED ランプが点灯
- 梁・間柱の端に到達すると、SpotLite™ (スポットライト) 指示システム、音、緑の LED ランプの全てでお知らせ
- WireWarning™ (自動電線警告) 探知機能で壁から約 50mm までの深さにある通電中の電線の有無を素早く察知
- 梁・間柱の真上で探知開始をしてしまった場合には、ランプと音でお知らせし、違う場所からの探知の再開を促します。
- 特許取得済みの TruCal™ (トルーカル) 技術でどんな壁面密度でも校正可能。緑の LED ランプが校正終了と探知開始の準備完了を確認します。



### 製品仕様

サイズ	154mm x 68mm x 30mm
重量	162g (電池込み)
電池	9 ボルト アルカリ電池 (デモ用電池込み)
精度*	<b>19mm までの厚さ:</b> 二方向スキャンと印付けを行って通常 ±3mm <b>38mm までの厚さ:</b> 二方向スキャンと印付けを行って通常 ±5mm
検出可能深度*	「浅」モード: 19mm の深さまで 「深」モード: 38mm の深さまで
AC (電圧探知) 精度*	石膏ボード壁内で通電中の反被覆電線を、通常90-250ボルト、50-60ヘルツで ±152mm
AC電圧検出可能深度*	通常の石膏ボード壁内のローメックス™ タイプの電線を 50mm の深さまで
操作温度	-7° - 49°C
保管温度	-29° - 66°C
湿度	80% RH (不凝結)
耐水性	耐水性だが、防水性ではない

\*注: 探知物の検出深度と精度は、壁湿度、壁材、ペンキの有無等、様々な要素に影響を受け変動する可能性があります



梁や間柱の『端』を探知



木製と金属製両タイプの梁と間柱に対応



厚めの壁でもらくらく探知



WireWarning™ (自動電線警告) 探知機能付き