A Higher Form of Tools

ZIRCON®

レベル/水準器

WL 50

製品仕様

サイズ	**本体:** 161mm x 91mm x 35mm **ホース:** 内部直径 8mm 、長さ 15m **注:** 追加ホースとコネクターも別売りで購入可能
重量	1,120g (電池とホース込み)
電池	9 ボルト アルカリ電池 (デモ用電池込み)
電池寿命	通常の使用で約 60 時間まで (電池のタイプによる)
精度	通常 ±2mm
操作温度	-7° — 49°C
保管温度	-29°C — 66°C
湿度	80% RH (不凝式)
耐水性	耐水性だが、防水性ではない

電子水もり管　–　15m のホース付

この製品があれば、最長 30m までの長距離やコーナー周りで視界が遮られてる場合でも、一人で素早く簡単に正確な水準測定が行えます。

従来の水もり管の原理を最新のエレクトロニクス技術と合体させ、揺るぎのない精度をお約束します。手間のかかったレイアウト作業も、WL 50 を使えば一人でできる簡単操作へ早代わり。

どんなに視力が良くても肉眼能力には限りがあり、正確ではありません。WL 50 電子水もり管は、デッキの基礎作り、フェンスの設置、チェアレールや吊り天井の取り付けなど、様々な用途にお使いいただけます。

- 一人でもコーナー周りや視界が遮られてる場所での水準測定が正確に行えます
- 本体からの距離に関わらず一貫した高精度測定が可能
- 95db (デシベル) の大きな連続的ブザー音で長距離でもらくらく水準点をお知らせ
- 水準点を追加するとブザー音が大きなパルス音に変わってお知らせ
- 電源の消し忘れを防ぐため、ON の時は本体上のランプが点滅し、短い音が鳴ります。電池節約には欠かせない機能です。
- 15m のホース付
- 追加ホースとコネクターも別売りで購入可能

©2009 Zircon Corporation • C/N 2017 06/09

ZIRCON CORPORATION • 1580 DELL AVENUE • CAMPBELL, CA 95008 USA • +1-408-963-4550 • EMAIL: INFO@ZIRCON.COM