

スタッドセンサー™ HD25

梁・間柱探知器

SpotLite™ (スポットライト) ポインター付き



スタッドセンサー™ HD25 は、使い易さと価値を重視した梁・間柱探知器です。どんな角度からでも持ちやすい「摘まみ」グリップ設計と見やすい LED ディスプレーで素早く簡単に探知が行えます。絵や写真の額縁、鏡や棚を取り付けるために必要な木製・金製の間柱を探知する時には是非お使い下さい。

- 木製と金属製の梁や間柱の『端』を最大 19 mm の深さまで探知
- 探知開始用の調整が行われ、本体の準備が整うと『READY (準備 OK)』ランプが点灯してお知らせ
- 梁・間柱の端を探知すると矢印型の『EDGE (端)』ランプで分かりやすく表示
- 画期的で特許取得済みの間柱上の走査開始警告 (OTS) 機能で、探知開始が梁・間柱上で行われると音とランプでお知らせし、別の場所からの再探知を促します。
- 探知表面に矢印型の SpotLite™ (スポットライト) ポインターを照射して探知した梁・間柱の『端』を視覚的にもお知らせ
- 半透明な本体ベースと光る V 型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。



梁や間柱の『端』を探知



木製と金属製両タイプの梁と間柱に対応

製品仕様

サイズ	135 mm H x 55 mm W x 31 mm D	探知可能深度	*通常 19 mm まで
重量	71 g (電池抜き)	操作温度	-7° ~ 41°C
電池	9V アルカリ角電池(製品はデモ用電池込)	保管温度	-29° ~ 66°C
精度*	木製の梁・間柱: 二方向のスキャンとマーキングを行って通常 ± 3 mm 金属製の梁・間柱: 二方向のスキャンとマーキングを行って通常 ± 6 mm	湿度	相対湿度 5% ~ 90% (結露無し)
		耐水性	耐水性だが、防水性ではない

*注: センサーの機能する深さおよび精度は、湿気、素材の成分、壁の生地、および塗料によって影響を受け変動することがあります。室内使用向け。