

## スタッドセンサー™ HD60


### 梁・間柱探知器

SpotLite™ (スポットライト) ポインターと WireWarning™ (自動電線警告) 探知機能搭載



スタッドセンサー™ HD60 は、見やすい液晶ディスプレイとターゲット・スポットライトを搭載し、深い場所 (38 mm) にある梁や間柱も探知できる優れた梁・間柱探知器です。液晶ディスプレイは、アイコン (シンボル) の使用で「浅」・「深」のどちらのモードが作動しているのかが分かりやすく表示します。絵や写真の額縁、鏡や棚を壁にしっかりと固定するために必要な木製・金製の間柱を探知する時には是非お使い下さい。また、電線が近くにある場合は本体上のインジケーターでお知らせします。

- ・「浅 (▲)」モード: 木製と金属製の梁や間柱の『端』を最大 19 mm の深さまで探知
- ・「深 (▲)」モード: 「浅」モードの二倍の探知能力。木製と金属製の梁や間柱の『端』を最大 38 mm の深さまで探知。
- ・WireWarning™ (自動電線警告) 探知機能がシールド無しで 50 mm までの深さにある通電線の有無を素早く感知
- ・画期的で特許取得済みの間柱上の走査開始警告 (OTS) 機能で、探知開始が梁・間柱上で行われると音とランプでお知らせし、別の場所からの再探知を促します。
- ・梁・間柱に近付くと液晶ディスプレイとターゲット・スポットライトで分かりやすく表示し、『端』を探知すると両機能が作動して即座にお知らせ
- ・液晶画面上の画期的なアイコン (シンボル) デザインが、「浅」・「深」のどちらのモードが作動しているのかを一目でも分かりやすく表示
- ・探知表面に矢印型の SpotLite™ (スポットライト) ポインターを照射して探知した梁・間柱の『端』を視覚的にもお知らせ
- ・半透明な本体ベースと光る V 型のマーキング用の溝で探知ターゲットの位置確認や印付けが簡単に行えます。
- ・滑らない特性樹脂ハンドル



#### 製品仕様

サイズ 172 mm H x 72 mm W x 37 mm D

重量 131 g (電池抜き)

電池 9V アルカリ角電池 (製品はデモ用電池込)

精度\* 19 mm の深さまで (「浅」モード):  
二方向のスキャンとマーキングを行って通常 ± 3 mm  
38 mm の深さまで (「深」モード):  
二方向のスキャンとマーキングを行って通常 ± 6 mm

探知可能深度\* 「浅」モード: 通常 19 mm まで  
「深」モード: 通常 38 mm まで

WireWarning™ (自動電線警告) 探知精度\*  
石膏ボード壁内にあるシールド無しの通電線 (AC 電圧) を、通常 90-250 ボルト、50-60 ヘルツで ± 152 mm

WireWarning™ (自動電線警告) 探知可能深度\*  
一般的な壁内のローメックス® タイプの電線を 50 mm の深さまで

操作温度 -7° ~ 41°C

保管温度 -29° ~ 66°C

湿度 相対湿度 5% ~ 90% (結露無し)

耐水性 耐水性だが、防水性ではない

\*注: センサーの機能する深さおよび精度は、湿気、素材の成分、壁の生地、および塗料によって影響を受け変動することがあります。室内使用向け。